



**Tanque  
pintado por dentro  
con tratamiento  
anticorrosión**

**Aire limpio, menor tiempo de recarga y mayor durabilidad**

## Modelo 2080v 1,500 watts

Compresor semisilencioso de uso **Semi Industrial ROSENTHAL**  
**2 HP y y 80 Litros Vertical**

- Tanque pintado por dentro con **tratamiento anticorrosión**
- Protector de sobre cargas térmicas
- Medidor de presión del tanque
- Medidor de la salida del aire
- Salida del aire con conector universal especial para Unidades Dentales
- Filtro e agua
- Válvula de drenado del tanque
- Motor **embobinado en cobre** con **5,000 horas de vida útil** contra 3,000 horas de vida de los motores tradicionales del mercado. Un 65% más de vida útil.
- Certificaciones internacionales **ETL y UL**

Modelo 2080v



# ROSENTHAL

Medical Equipment



## Datos técnicos

Voltaje, Amperaje y Hertz	110 Volts, 15 Amp y 60 Hertz
Tamaño del tanque	80 Litros <b>pintado por dentro con tratamiento anticorrosión</b>
Potencia del motor	2.0 HP <b>embobinado en Cobre</b>
Potencia del motor	<b>1,500 watts</b>
Vida útil del motor	5,000 horas
Revoluciones del motor	1,680 RPM
Decibeles de ruido	70
Presión de trabajo	72 a 116 PSI (5 a 8 bar)
Presión de trabajo máxima	116 PSI
Entrega de aire	5.90 CFM @40 PSI (167 l/m @ 2.75 bar) 4.80 CFM @90 PSI (136 l/m @ 6.20 bar)
Peso con caja	49.25 kilos
Peso sin caja	44.50 Kilos
Tiempo de llenado	5.30 minutos
Tiempo de rellenado	2.12 minutos
Medidas (CM)	132x47.5x44.5 (caja) 109x40x40 (equipo)

Conforms To  
UL Std. 1450  
Certified To CAN/CSA  
Std. C22.2 No.68

RECOGNIZED  
COMPONENT  
3151839

